

## CORNER 4T

## Dati Tecnici / Technical Data

<b>Raggio / Radius</b>	<b>min</b>	<b>4 mm / 0,15 in</b>
	<b>max.</b>	<b>30 mm (50 mm su richiesta) / 1,2 in (2 in upon request)</b>

<b>Smusso / Chamfer</b>	<b>min</b>	<b>1 x 45</b>
	<b>max.</b>	<b>30 x 45 (50 x 45 su richiesta / upon request)</b>

<b>Spessore vetro</b>	<b>da 4 a 15 mm</b>
Glass thickness	from 0,15 to 0,6 in

<b>Dimensione vetro</b>	<b>380 x 220 mm</b>	<b>2000 x 1000 mm</b>
Glass size	15 x 9 in	79 x 40 in

<b>Diametro mole</b>	<b>120 mm</b>
Wheels diameter	4,8 in

<b>Potenza motori mandrini</b>	<b>3 Hp</b>
Spindles motor power	

<b>Velocità di molatura e lucidatura</b>	<b>variabili elettronicamente</b>
Grinder and Polishing Velocity	electronic variability

<b>Tempi medi per l'esecuzione di 4 raggi</b>	<b>14" (raggi grezzi) - 40" (raggi lucidi)</b>
Average time for the execution of 4 radii	14" (rough radii) - 40" (polished radii)