

**RUNNER****Dati Tecnici / Technical Data****3.70****6.20****corsa assi X, Y (C=360°)**  
working range X, Y (C=360°)**4500 x 2600 mm**  
177 x 102 in**7000 x 3350 mm**  
276 x 132 in**spessori lavorabili**  
workable thickness**da 3 a 25 mm**  
from 0,11 to 0,98 in**da 3 a 25 mm**  
from 0,11 to 0,98 in**vetro massimo lavorabile (monolitico)**  
max glass size (monolithic)**4200 x 2550 mm**  
165 x 100 in**6700 x 3300 mm**  
264 x 130 in**velocità massima asse Y**  
working speed (Y axis)**140 m/min**  
460 ft/min**140 m/min**  
460 ft/min**numero testine di taglio**  
number of cutting heads**1 o 4**  
1 or 4**1 o 4**  
1 or 4**precisione di taglio**  
accuracy**+/- 0,2 mm**  
+/- 0,2 mm**+/- 0,2 mm**  
+/- 0,2 mm**dimensioni max. di installazione  
con barriere di fotocellule**  
installation max dimensions  
with photocell barriers**6710 x 4450 x 3040 mm**  
264 x 175 x 120 in**9210 x 5200 x 3040 mm**  
363 x 205 x 120 in**potenza installata**  
installed power**13 Kw**  
18 Hp**19 Kw**  
25 Hp**peso**  
weight**3630 Kg**  
8000 lb**5100 Kg**  
11250 lb