

**RUNNER LINE****Dati Tecnici / Technical Data**

	<b>3.70</b>	<b>6.20</b>
<b>corsa assi X, Y (C=360°)</b> working range X, Y (C=360°)	<b>4500 x 2600 mm</b> 177 x 102 in	<b>7000 x 3350 mm</b> 276 x 132 in
<b>spessori lavorabili</b> workable thickness	<b>da 3 a 25 mm</b> from 0,11 to 0,98 in	<b>da 3 a 25 mm</b> from 0,11 to 0,98 in
<b>vetro massimo lavorabile (monolitico)</b> max glass size (monolithic)	<b>4200 x 2550 mm</b> 165 x 100 in	<b>6700 x 3300 mm</b> 264 x 130 in
<b>velocità massima asse Y</b> working speed (Y axis)	<b>140 m/min</b> 460 ft/min	<b>140 m/min</b> 460 ft/min
<b>numero testine di taglio</b> number of cutting heads	<b>1 o 4</b> 1 or 4	<b>1 o 4</b> 1 or 4
<b>precisione di taglio</b> accuracy	<b>+/- 0,2 mm</b> +/- 0,2 mm	<b>+/- 0,2 mm</b> +/- 0,2 mm
<b>dimensioni max. di installazione con barriere di fotocellule</b> installation max dimensions with photocell barriers		
<b>potenza installata</b> installed power	<b>13 Kw</b> 18 Hp	<b>19 Kw</b> 25 Hp
<b>peso</b> weight	<b>dipende dalla configurazione</b> It depends on the configuration	