

proxima

Sfiletatrice automatica orizzontale



La sfiletatrice automatica orizzontale Cms proxima è la **soluzione ideale** per **tutte le vetrerie medio piccole che necessitano di affacciarsi alla sfilettatura con un investimento contenuto**. Questa macchina è stata concepita per essere abbinata sia ai banchi da taglio ribaltabili per vetro monolitico sia a quelli per vetro laminato.



SCOPRI DI PIÙ

Caratteristiche

Unica nel suo genere, Cms proxima permette di **effettuare la lavorazione del bordo del vetro appena tagliato prima di toglierlo dal banco**, evitando doppie manipolazioni.

E' possibile utilizzarla anche in versione stand-alone con un piccolo tavolo di appoggio per sorreggere le lastre.

Cms proxima esegue lavorazioni a secco con simultanea aspirazione dei residui tramite un sistema di filtrazione a tre livelli. Questo garantisce un **sensibile risparmio in termini di costi di gestione** perché non viene impiegata acqua e non ci sono fanghi da smaltire.

Si tratta di una macchina compatta e con ingombro contenuto, si installa rapidamente ed è facilissima da utilizzare.

Nella manipolazione dei vetri **garantisce la sicurezza agli operatori ed è studiata appositamente per vetri con coating basso emissivi (Low-E).**

Non necessita di importanti manutenzioni e si adatta automaticamente alla lunghezza e allo spessore del vetro. Dopo la sfilettatura i vetri non necessitano di lavaggio immediato.

KEY BUYER BENEFITS

- SOLUZIONE A SECCO **[RISPARMIO SUI COSTI DI GESTIONE]**
- INSTALLAZIONE E SET-UP IN UN GIORNO **[RISPARMIO E FACILITA' D'USO]**
- MASSIMA LUNGHEZZA LAVORABILE CON UNA PASSATA 2,6M.
NESSUN LIMITE FACENDO PIÙ PASSATE **[FLESSIBILITA']**

DIMENSIONI MACCHINA	mm	765 x 3830, H1365
PESO TOTALE	kg	900
ALTEZZA DI LAVORO	mm	880 ÷ 980
LUNGHEZZA LASTRA LAVORABILE CON UNICA PASSATA	mm	2600
SPESSORE VETRO LAVORABILE	mm	4 ÷ 19
VELOCITÀ DI SFILETTATURA	m/min	20
ASPIRATORI	nr	1
MOLE A SECCO	nr	2
POTENZA INSTALLATA	kW	3
TENSIONE STANDARD	V / Hz	400 / 50